

KEREVENITUSPINKIDE VALIK

	<p>Car-O-Liner BenchRack 4200, 5000 või 5500</p> <p>Komplektis: Kerevenitusraam, poom koos 10 T NIKE hüdrosilindriga, pealesõiduteed, tõstuk 4,2 T, tõstuki kõrguse turvalukustus, auto standard karbikinnitused, tungrauad auto pinki paigutamiseks, vigastatud rataste pealesõidukärud, kallutusfunktsioon, ketikomplekt 10T, hüdraulika juhtpult.</p> <p>Kerevenituspingi kõrgus põrandast 286 mm, üles tõstetuna 1200 mm, raami laius 1170 mm (ilma pealesõiduteedeta)</p>
	<p>Car-O-Liner BenchRack 4200, 5000 või 5500</p> <p>Komplektis: Kerevenitusraam, kaks poomi 10 T NIKE hüdrosilindriga, pealesõiduteed, tõstuk 4,2 T, tõstuki kõrguse turvalukustus, auto standard karbikinnitused, tungrauad auto pinki paigutamiseks, vigastatud rataste pealesõidukärud, kallutusfunktsioon, 2 ketikomplekti 10T, hüdraulika juhtpult.</p> <p>Kerevenituspingi kõrgus põrandast 286 mm, üles tõstetuna 1200 mm, raami laius 1170 mm (ilma pealesõiduteedeta)</p>
	<p>CAR-O-LINER QUICK42 kerevenituspink</p> <p>Komplektis: Kerevenitusraam 4,2 m, poom 10 T, alumiiniumist pealesõiduteed, tõstuk 3,5 T, tõstuki kõrguse turvalukustus, auto standard karbikinnitused, hüdrotungrauad auto pinki paigutamiseks, vigastatud rataste pealesõidukärud, automaatne kallutusfunktsioon, ketikomplekt 10T, ühine juhtpult tõstuki ja poomi hüdraulika juhtimiseks.</p> <p>Kerevenituspingi kõrgus põrandast 480 mm, üles tõstetuna 1480 mm, raami laius 1110 mm (ilma pealesõiduteedeta)</p> <p>Pikkus koos pealesõiduteedega 5,48 m, laius koos pealesõiduteedega 2,06 m</p>
	<p>Car-O-Liner Speed väike kerevenituspink - komplekteerimistõstuk</p> <p>Komplektis: Kerevenitusraam, poom koos 5 T CMO hüdrosilindriga, tõstuk 2,5 T, eraldi käpad tõstmiseks ja karbikinnitusteks, tõstuki kõrguse turvalukustus, auto standard karbikinnitused, reguleeritava kõrgusega käpad karbikinnitustele, ketikomplekt 5T, hüdraulika juhtpult, poomi küljetugi,</p> <p>Kerevenituspingi kõrgus põrandast 104 mm, üles tõstetuna 1800 mm, raami pikkus 2510 mm, laius 766 mm</p>